

FICHA TÉCNICA

PROFIX (ATI)

SERVICIOS GENERALES (AIRE Y AGUA)



Manguera para servicios generales de aire y agua, diseñada para aplicaciones de construcción, agricultura e industria. Flexible, resistente a la intemperie y de fácil manejo. No conductiva eléctricamente y reforzada con trenzado textil para un excelente desempeño.



Aplicación

Manejo de aire y agua, para la construcción, agricultura e industrias.



Ventajas

Flexible, resistente a la intemperie y de fácil manejo. No conductiva electricamente.



Tubo

Mezcla de goma sintética, EPDM / SBR



Refuerzo

Trenzado textil, altamente resistente



Cubierta

Mezcla de goma sintética, EPDM / SBR



Color de Cubierta

Rojo claro



Marcado

PROFIX (ATI) GENERAL SERVICE
(XX" - XX MM I.D.)
MAX. W.P. 300 PSI / 20 BAR



Rango de Temperatura

Desde -32°C hasta +92°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
ATI-025	1/4"	6.35	13	300	20.68	900	62.05	100	328.08	0.18	0.12
ATI-031	5/16"	7.94	15	300	20.68	900	62.05	100	328.08	0.22	0.15
ATI-038	3/8"	9.53	17	300	20.68	900	62.05	100	328.08	0.27	0.19
ATI-050	1/2"	12.70	21	300	20.68	900	62.05	100	328.08	0.39	0.27
ATI-062	5/8"	16.88	25	300	20.68	900	62.05	100	328.08	0.51	0.35
ATI-075	3/4"	19.05	29	300	20.68	900	62.05	100	328.08	0.66	0.46
ATI-100	1"	25.40	36	300	20.68	900	62.05	100	328.08	0.90	0.62
ATI-125	1-1/4"	31.75	44	300	20.68	900	62.05	50	164.04	1.15	0.80
ATI-150	1-1/2"	38.10	54	300	20.68	900	62.05	50	164.04	1.30	0.90
ATI-200	2"	50.80	66	300	20.68	900	62.05	50	164.04	1.80	1.25

APLICACIONES



Aire y agua



Construcción



Agricultura



Industria

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS