

# ACOPE CAMLOCK TIPO A

Acople Camlock Tipo A en aluminio, diseñado para conexiones rápidas y seguras en sistemas de transferencia de líquidos, polvos y granos.



## CONEXIÓN RÁPIDA

Permite un acople y desacople fácil y eficiente.



## ALTA RESISTENCIA

Fabricado en aluminio de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



## USO VERSÁTIL

Ideal para agua, aceites, combustibles, químicos, polvos y granos.



## SEGURO Y CONFIABLE

Diseñado para un sellado seguro que garantiza operaciones sin fugas.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |                           |                                                                    |
|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | TIPO                      | A (Hembra Rosca Interna)                                           |
|  | MATERIAL                  | Aluminio                                                           |
|  | PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO | 150 PSI (10 BAR)                                                   |
|  | TEMPERATURA DE TRABAJO    | -20°C a 80°C                                                       |
|  | MEDIDAS DISPONIBLES       | 1/2" a 4"                                                          |
|  | ACABADO                   | Fundición de precisión                                             |
|  | COMPATIBILIDAD            | Acoples Camlock Tipo A, B, C, D y E                                |
|  | APLICACIÓN                | Sistemas de agua, aceites, combustibles, químicos, polvos y granos |

## APLICACIONES



SISTEMAS  
DE AGUA



ACEITES Y  
COMBUSTIBLES



PRODUCTOS  
QUÍMICOS



POLVOS Y  
GRANOS

