

ACOPLE CAMLOCK TIPO C

Acople Camlock Tipo C en aluminio, diseñado para conexiones rápidas y seguras en sistemas de transferencia de líquidos, polvos y granos.

CONEXIÓN RÁPIDA
Permite un acople y desacople fácil y eficiente.

ALTA RESISTENCIA
Fabricado en aluminio de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

USO VERSÁTIL
Ideal para agua, aceites, combustibles, químicos, polvos y granos.

SEGURO Y CONFIABLE
Sistema de brazos con pasadores de seguridad que garantizan un sellado firme y sin fugas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	TIPO	C (Hembra x Espiga)
	MATERIAL	Aluminio
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	150 PSI (10 BAR)
	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C a 80°C
	MEDIDAS DISPONIBLES	1/2" a 4"
	ACABADO	Fundición de precisión
	SISTEMA DE SUJECIÓN	Brazos de leva con anillos y pasadores de seguridad

APLICACIONES



SISTEMAS DE AGUA



ACEITES Y COMBUSTIBLES



PRODUCTOS QUÍMICOS



POLVOS Y GRANOS