

ACOUPLE CAMLOCK TIPO DP

Acople Camlock Tipo DP en aluminio, diseñado para conexiones rápidas y seguras en sistemas de transferencia de líquidos, polvos y granos.



CONEXIÓN RÁPIDA

Permite un acople y desacople fácil y eficiente.



ALTA RESISTENCIA

Fabricado en aluminio de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



USO VERSÁTIL

Ideal para agua, aceites, combustibles, químicos, polvos y granos.



SEGURO Y CONFIABLE

Diseñado para un sellado seguro que garantiza operaciones sin fugas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TIPO	DP (Tapa con Ojal)
	MATERIAL	Aluminio
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	150 PSI (10 BAR)
	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C a 80°C
	MEDIDAS DISPONIBLES	1/2" a 4"
	ACABADO	Fundición de precisión
	COMPATIBILIDAD	Acoples Camlock Tipo A, B, C, D, E, F y DP
	APLICACIÓN	Sistemas de agua, aceites, combustibles, químicos, polvos y granos

APLICACIONES



SISTEMAS
DE AGUA



ACEITES Y
COMBUSTIBLES



PRODUCTOS
QUÍMICOS



POLVOS Y
GRANOS

