

HOSES
AWAITING
FOR WEIGHING



ACOPLE CAMLOCK TIPO F

Acople Camlock Tipo F en aluminio, diseñado para conexiones rápidas y seguras en sistemas de transferencia de líquidos, polvos y granos.



CONEXIÓN RÁPIDA

Permite un acople y desacople fácil y eficiente.



ALTA RESISTENCIA

Fabricado en aluminio de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



USO VERSÁTIL

Ideal para agua, aceites, combustibles, químicos, polvos y granos.



SEGURO Y CONFIABLE

Sistema de brazos con pasadores de seguridad que garantizan un sellado firme y sin fugas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TIPO	F (Macho Rosca Externa)
	MATERIAL	Aluminio
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	150 PSI (10 BAR)
	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C a 80°C
	MEDIDAS DISPONIBLES	1/2" a 4"
	ACABADO	Fundición de precisión
	COMPATIBILIDAD	Acoples Camlock Tipo A, B, C, D y E
	APLICACIÓN	Sistemas de agua, aceites, combustibles, químicos, polvos y granos

APLICACIONES



SISTEMAS
DE AGUA



ACEITES Y
COMBUSTIBLES



PRODUCTOS
QUÍMICOS



POLVOS Y
GRANOS

