

FICHA TÉCNICA

PROFIX (DGI) DESCARGA DE GASOLINA



Manguera para descarga de gasolina, aceite y derivados del petróleo, diseñada para operaciones seguras de transferencia en aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción. Flexible, resistente y confiable para el manejo de combustibles y fluidos derivados.



Aplicación

Descarga de gasolina, aceite y derivados del petróleo en aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción.



Ventajas

Flexible, resistente a combustibles y de fácil manejo para operaciones de descarga.



Tubo

Mezcla de goma sintética, NBR.



Refuerzo

Capas textiles, altamente resistentes.



Cubierta

Mezcla de goma sintética, NBR.



Color de Cubierta

Negro, con una franja de color naranja.



Marcado

PROFIX (DGI) GASOLINE DISCHARGE (XX" - XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR



Rango de Temperatura

Desde -32°C hasta +92°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
DGI-150	1-1/2"	38,10	50	150	10,34	450	31,03	30	98,42	0,89	0,62
DGI-200	2"	50,80	61	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,25	0,87
DGI-250	2-1/2"	63,50	76	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,35	0,93
DGI-300	3"	76,20	90	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,67	1,16
DGI-400	4"	101,60	116	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,86	1,29
DGI-600	6"	152,40	168	150	10,34	450	31,03	20	65,62	5,13	3,55
DGI-800	8"	203,20	220	150	10,34	450	31,03	20	65,62	6,40	4,43

APLICACIONES



Gasolina



Aceite y
derivados



Construcción



Industria

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS