

FICHA TÉCNICA

PROFIX (GEI) GASOLINA ESTACIÓN DE SERVICIO



Manguera para manejo de gasolina, aceite y derivados del petróleo, especialmente fabricada para surtidores de gasolina en estaciones de servicio. Flexible, resistente y de fácil manejo, cuenta con una malla de acero para evitar la estática y la estrangulación, brindando seguridad y durabilidad en la operación.



Aplicación

Manejo de gasolina, aceite y derivados del petróleo. Especialmente fabricada para surtidores de gasolina en estaciones de servicio.



Ventajas

Una malla de acero para evitar la estática y la estrangulación. Fácil manejo.



Tubo

Mezcla de goma sintética, NBR



Refuerzo

Una malla trenzada de acero



Cubierta

Mezcla de goma sintética, NBR



Color de Cubierta

Negro



Marcado

PROFIX (GEI) LISTED HARDWALL GASOLINE DISPENSING MULTI FUEL SYSTEM (XX" - XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI/XX BAR



Rango de Temperatura

Desde -32°C hasta +92°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Diámetro Interno		Diámetro Externo	Presión Máxima de Trabajo		Presión Mínima de Ruptura		ROLLO		PESO	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	Pie	KG/MTS	LB/PIE
GEI-075	3/4	19,05	28	232	16,00	696	47,99	61	200,13	0,64	0,44

APLICACIONES



Estación de servicio



Aceite y gasolina



Automotriz



Industria

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS