

FICHA TÉCNICA

PROFIX (GNI)

ACEITE Y GASOLINA (TUBO Y CUBIERTA DE NITRILO)

Manguera para manejo de gasolina, aceite y derivados del petróleo. Diseñada para aplicaciones automotrices, de construcción, agrícolas e industriales. Flexible, resistente y de fácil manejo. No conductiva eléctricamente y reforzada con trenzado textil para un excelente desempeño.



Aplicación

Manejo de gasolina, aceite y derivados del petróleo. Sector automotriz, construcción, agricultura e industrias.



Ventajas

Múltiples usos, resistente a la gasolina y sus derivados, de fácil manejo, flexible. No conductiva eléctricamente.



Tubo

Mezcla de goma sintética, NBR.



Refuerzo

Trenzado textil, altamente resistente.



Cubierta

Mezcla de goma sintética, NBR.



Color de Cubierta

Negro



Marcado

PROFIX (GNI) FUEL & OIL
- MULTIPURPOSE (XX" - XX MM I.D.)
MAX. W.P. 250 PSI / 17 BAR.



Rango de Temperatura

Desde -32°C hasta +92°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Diámetro Interno		Diámetro Externo	Presión Máxima de Trabajo		Presión Mínima de Ruptura		ROLLO		PESO	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	Pie	KG/MTS	LB/PIE
GNI-018	3/16	4,76	12	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,14	0,10
GNI-025	1/4	6,35	13	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,15	0,10
GNI-031	5/16	7,94	15	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,20	0,14
GNI-038	3/8	9,53	17	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,24	0,17
GNI-050	1/2	12,70	21	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,34	0,24
GNI-062	5/8	16,88	25	250	17,24	750	51,71	50	164,04	0,45	0,31
GNI-075	3/4	19,05	29	250	17,24	750	51,71	50	164,04	0,58	0,40
GNI-100	1	25,40	36	250	17,24	750	51,71	50	164,04	0,80	0,55

APLICACIONES



Aceite y
gasolina



Automotriz



Construcción



Industria

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS