

HRI - ACOPLE CHICAGO

ACOPLE RÁPIDO TIPO CHICAGO (HEMBRA)

Acople rápido tipo Chicago (hembra) diseñado para conexiones y desconexiones rápidas y seguras en sistemas de conducción de líquidos y materiales. Ideal para aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción.



CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURA

Sistema de enganche tipo Chicago que permite una conexión firme y hermética en segundos.



SELLADO HERMÉTICO

Empaque interno de alta calidad que garantiza un sellado eficiente, previniendo fugas.



ALTA RESISTENCIA

Fabricado en hierro maleable galvanizado para soportar altas presiones y condiciones exigentes de trabajo.



FÁCIL DE USAR

No requiere herramientas especiales. Ideal para conexiones y desconexiones frecuentes.



VERSÁTIL

Compatible con una amplia variedad de mangueras en aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción.



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTA SUPERIOR

APLICACIONES



INDUSTRIAS
EN GENERAL



SISTEMAS DE
BOMBEO



RIEGO
AGRÍCOLA



CONSTRUCCIÓN



TRANSPORTE DE
LÍQUIDOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	MATERIAL	ACABADO	CONEXIÓN	COMPATIBLE CON MANGUERAS	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	EMPAQUE	TEMPERATURA DE TRABAJO
Chicago (Hembra)	Hierro maleable	Galvanizado	Rosca hembra NPT	1/2" (12.7 mm) 5/8" (15.9 mm) 3/4" (19.0 mm) 1" (25 mm)	300 PSI (20.7 BAR)	Goma NBR (negra)	-10°C a +80°C

