

FITTING HIDROJET 22 MM

CONEXIÓN SEGURA Y EFICIENTE

Los fittings Hidrojet 22 mm están diseñados para garantizar una conexión rápida y segura en sistemas de limpieza de alta presión. Su diseño robusto y materiales de alta calidad aseguran un rendimiento confiable y resistente a la alta presión.



ALTA PRESIÓN

Soporta altas presiones de trabajo para un rendimiento óptimo



CONEXIÓN RÁPIDA

Diseño de acople rápido para un fácil montaje y desmontaje



SELLADO EFICIENTE

Sellos de alta calidad que garantizan cero fugas



DURABILIDAD

Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y al desgaste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	CONEXIÓN	ROSCA (M22)	PRESIÓN DE TRABAJO	MATERIAL	APLICACIÓN
04-H22	1/4" Espiga	M22	4000 PSI	Acero zincado con cubierta plástica	Sistemas de limpieza de alta presión con equipos Hidrojet 22 mm.
06-H22	3/8" Espiga	M22	4000 PSI	Acero zincado con cubierta plástica	

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Tipo:** Fitting Hidrojet 22 mm
- **Presión de trabajo:** 4000 PSI
- **Conexión:** Espiga para manguera
- **Rosca:** M22
- **Material:** Acero zincado con cubierta plástica
- **Sellado:** O-ring de alta resistencia
- **Aplicación:** Equipos de limpieza de alta presión Hidrojet 22 mm

VENTAJAS

- ✓ Conexión rápida y segura.
- ✓ Alta resistencia a la presión.
- ✓ Sellado perfecto, evita fugas.
- ✓ Resistente a la corrosión y al desgaste.
- ✓ Compatible con equipos Hidrojet 22 mm.

