

FICHA TÉCNICA

CHATA - APLASTABLE - LIVIANA

Manguera de PVC liviana, resistente a la intemperie y enrollable, diseñada para la descarga de agua en construcción, agricultura e industrias.



Aplicación

Descarga de agua, para la construcción, agricultura e industrias



Ventajas

Resistente a la intemperie, liviana y enrollable para fácil manejo



Tubo PVC



Refuerzo

Una capa textil



Cubierta

PVC



Color

Azul



Marcado

PROFIX (PCI) - MEDIUM DUTY -
GENERAL SERVICE DISCHARGE
(XX" - XX MM I.D.)



Rango de temperatura

-35 °C a +60 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO MM	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
	IN	MM		PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
PCI-100	1"	25	27.6	120	8.27	360	24.82	100	328.08	0.20	0.14
PCI-125	1 1/4"	32	34.4	120	8.27	360	24.82	100	328.08	0.22	0.15
PCI-150	1 1/2"	38	40.6	120	8.27	360	24.82	100	328.08	0.25	0.17
PCI-200	2"	51	53.3	120	8.27	360	24.82	100	328.08	0.30	0.21
PCI-250	2 1/2"	64	67.4	120	8.27	360	24.82	100	328.08	0.45	0.31
PCI-300	3"	76	79	120	8.27	360	24.82	100	328.08	0.60	0.42
PCI-400	4"	102	105.6	120	8.27	360	24.82	100	328.08	1.20	0.83
PCI-500	5"	127	130	90	6.21	270	18.62	100	328.08	1.00	0.69
PCI-600	6"	152	155.8	90	6.21	270	18.62	100	328.08	1.10	0.76
PCI-800	8"	203	206	90	6.21	270	18.62	50	164.04	1.80	1.25
PCI-10	10"	254	257	80	5.52	240	16.55	50	164.04	2.20	1.52
PCI-12	12"	305	308	60	4.14	180	12.41	50	164.04	3.10	2.15

APLICACIONES



Construcción



Agricultura



Industrias



Agua

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS

