

FICHA TÉCNICA

CHATA - APLASTABLE - TRABAJO PESADO

Manguera de PVC de trabajo pesado para la descarga de agua en minería, construcción, agricultura e industrias. Resistente a la intemperie, liviana y enrollable para fácil manejo.



Aplicación

Descarga de agua, para la minería, construcción, agricultura e industrias



Ventajas

Trabajo pesado, resistente a la intemperie, liviana y enrollable para fácil manejo



Tubo

PVC



Refuerzo

Una capa textil



Cubierta

PVC



Color de cubierta

Rojo claro



Marcado

PROFIX (PCI) HEAVY DUTY
GENERAL SERVICE DISCHARGE
(XX" - XX MM I.D.)



Rango de temperatura

Desde -35 °C a +60 °C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
	IN	MM		PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
PHI-150	1 1/2"	38	41,5	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,28	0,19
PHI-200	2"	51	54,5	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,38	0,26
PHI-250	2 1/2"	65	69	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,48	0,33
PHI-300	3"	76	80	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,70	0,48
PHI-400	4"	102	106,8	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,94	0,65
PHI-500	5"	127	132	120	8,27	360	24,82	100	328,08	1,11	0,77
PHI-600	6"	152	157	120	8,27	360	24,82	100	328,08	1,65	1,14
PHI-800	8"	203	208	120	8,27	360	24,82	50	164,04	2,85	1,97
PHI-10	10"	257	263	110	7,58	330	22,75	50	164,04	2,65	1,84
PHI-12	12"	308	313	90	6,21	270	18,62	50	164,04	3,15	2,18

APLICACIONES



Minería



Construcción



Agricultura



Industrias

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS

