

FICHA TÉCNICA

SAE 100 R7 CUBIERTA NEGRA



Manguera hidráulica para transferencia de fluidos hidráulicos. Flexible, liviana y no conductiva, diseñada para aplicaciones que requieren resistencia al aceite y a la intemperie.



Aplicación

Transferencia de fluidos hidráulicos.



Ventajas

Flexible, liviana y no conductiva.



Tubo

Nylon resistente al aceite.



Refuerzo

Trenzado de fibra, altamente resistente.



Cubierta

Poliuretano resistente al aceite y a la intemperie.



Color de Cubierta

Color negro, letras color blanco.



Marcado

PROFIX LLS (R7) XX"~XX MM I.D.
NONCONDUCTIVE SAE 100R7
EN 855 R7 (MAX. W.P. XXXX PSI ~
XXX BAR)



Rango de Temperatura

Desde -40°C hasta +93°C.

APLICACIONES



Hidráulica



Industria



Construcción



Mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	DIÁMETRO INTERNO (IN)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		Rollo		Peso	
				PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
R7-02	1/8	3,30	8,5	2.500	172,37	10.000	690	100	328,00	0,05	0,03
R7-03	3/16	4,80	10,8	3.000	206,84	12.000	827	100	328,00	0,07	0,05
R7-04	1/4	6,40	13	3.000	206,84	12.000	827	100	328,00	0,08	0,05
R7-05	5/16	7,90	15,1	2.500	172,37	10.000	690	100	328,00	0,11	0,08
R7-06	3/8	9,50	17	2.250	155,13	9.000	621	100	328,00	0,14	0,10
R7-08	1/2	12,70	20,7	2.000	137,90	8.000	552	100	328,00	0,22	0,15
R7-12	3/4	19,00	27,1	1.250	86,18	5.000	345	50	328,00	0,28	0,19
R7-16	1	25,40	34	1.000	68,95	4.000	276	50	328,00	0,40	0,28

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS

