

FICHA TÉCNICA

PROFIX (SAI)

SUCCIÓN DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA



Manguera para succión de agua, diseñada para aplicaciones de construcción, agricultura e industrias en general. Resistente a la intemperie y reforzada con capas textiles y alambre helicoidal anti-colapso para mayor desempeño y durabilidad.



Aplicación

Succión de agua, para la construcción, agricultura e industrias en general.



Ventajas

Resistente a la intemperie. Alambre helicoidal para evitar el colapso al succionar.



Tubo

Mezcla de goma sintética, SBR.



Refuerzo

Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas.



Cubierta

Mezcla de goma sintética, SBR.



Color de Cubierta

Negro, con una franja de color azul.



Marcado

PROFIX (SAI) GENERAL SERVICE SUCTION & DISCHARGE (XX" - XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR .



Rango de Temperatura

Desde -32°C hasta +92°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Diámetro Interno		Diámetro Externo	Presión Máxima de Trabajo		Presión Mínima de Ruptura		ROLLO		PESO	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	Pie	KG/MTS	LB/PIE
SAI-150	1-1/2"	38,10	51	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,19	0,82
SAI-200	2"	50,80	65	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,73	1,20
SAI-250	2-1/2"	63,50	79	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,60	1,80
SAI-300	3"	76,20	91	150	10,34	450	31,03	40	131,23	3,93	2,72
SAI-400	4"	101,60	119	150	10,34	450	31,03	40	131,23	5,12	3,55
SAI-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	8,56	5,93

APLICACIONES



Succión de agua



Construcción



Agricultura



Industria

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS