

FICHA TÉCNICA

PROFIX (SGI)

SUCCIÓN DE GASOLINA CUBIERTA ENVUELTA "VACUUM TRUCK"



Manguera para succión de gasolina, diseñada para la construcción, agricultura e industrias petroleras. Resistente a la gasolina y derivados del petróleo, especialmente para camiones vacuum. Cuenta con capas textiles de alta resistencia y alambre helicoidal entre las capas, brindando una excelente durabilidad y resistencia a la temperatura.



Aplicación

Succión de gasolina, para la construcción, agricultura e industrias petroleras



Ventajas

Resistente a la gasolina y derivados del petróleo, diseñada para los camiones vacuum



Tubo

Mezcla de goma sintética, NBR



Refuerzo

Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas



Cubierta

Mezcla de goma sintética, NBR



Color de Cubierta

Negro, con una franja de color rojo



Marcado

PROFIX (SGI) PETROLEUM SUCTION & DISCHARGE VACUUM TRUCK HEAVY DUTY (XX" - XX MM I.D.) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR



Rango de Temperatura

Desde -32°C a +92°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Diámetro Interno		Diámetro Externo	Presión Máxima de Trabajo		Presión Mínima de Ruptura		ROLLO		PESO	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	Pie	KG/MTS	LB/PIE
SGI-150	1-1/2"	38,10	51	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,19	0,82
SGI-200	2"	50,80	65	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,73	1,20
SGI-250	2-1/2"	63,50	79	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,60	1,80
SGI-300	3"	76,20	91	150	10,34	450	31,03	40	131,23	3,93	2,72
SGI-400	4"	101,60	121	150	10,34	450	31,03	40	131,23	5,12	3,55
SGI-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	8,56	5,93
SGI-800	8"	203,20	228	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	9,81	6,79

APLICACIONES



Camión vacuum

Gasolina

Construcción

Industria petrolera

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS